


MASTER DELIGHT

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 5 🔍 N05EMDMH 940x800x762 mm 662x430x470 mm 5 – 40 x 60 80 mm 104 Kg 400 ~ 3N 7,8 kW	Serie 5 🔍 N05GMDMH 940x800x762 mm 662x430x470 mm 5 – 40 x 60 80 mm 115 Kg 230 ~ 1N 8,5/11 kW
	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 8 🔍 N08EMDMH 1.000x877x1.112 mm 692x450x680 mm 8 – 40 x 60 80 mm 152 Kg 400 ~ 3N 15,4 kW	Serie 8 🔍 N08GMDMH 1.000x877x1.112 mm 692x450x680 mm 8 – 40 x 60 80 mm 178 Kg 230 ~ 1N 17 kW
	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 10 🔍 N10EMDMH 1.000x899x1.318 mm 702x465x860 mm 10 – 40 x 60 80 mm 177 Kg 400 ~ 3N 20,4 kW	Serie 10 🔍 N10GMDMH 1.000x899x1.318 mm 702x465x860 mm 10 – 40 x 60 80 mm 199 Kg 230 ~ 1N 26 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 5 🔍 N05EMDVH 940x800x762 mm 662x430x470 mm 5 – 40 x 60 80 mm 104 Kg 400 ~ 3N 7,8 kW	Serie 5 🔍 N05GMDVH 940x800x762 mm 662x430x470 mm 5 – 40 x 60 80 mm 115 Kg 230 ~ 1N 8,5/11 kW
	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 8 🔍 N08EMDVH 1.000x877x1.112 mm 692x450x680 mm 8 – 40 x 60 80 mm 152 Kg 400 ~ 3N 15,4 kW	Serie 8 🔍 N08GMDVH 1.000x877x1.112 mm 692x450x680 mm 8 – 40 x 60 80 mm 178 Kg 230 ~ 1N 17 kW
	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 10 🔍 N10EMDVH 1.000x899x1.318 mm 702x465x860 mm 10 – 40 x 60 80 mm 177 Kg 400 ~ 3N 20,4 kW	Serie 10 🔍 N10GMDVH 1.000x899x1.318 mm 702x465x860 mm 10 – 40 x 60 80 mm 199 Kg 230 ~ 1N 26 kW

MECH

La serie con termoregolazione digitale con **encoder e comandi manuali**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Cottura a convezione
- Umidificatore automatico e manuale
- Regolazione velocità della ventola
- Inversione di rotazione della ventola

VISUAL

La serie programmabile con **tastiera a comandi capacitivi**. L'innovativo sistema consente di memorizzare i dati fino a 99 ricette con **9 fasi di cottura**. L'ingresso **usb** per memorizzare i dati e **l'aggiornamento del software** con nuove funzioni e ricette.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Regolazione della percentuale di umidità in modalità automatica e manuale
- Regolazione con Inverter della velocità delle ventole fino a 9 livelli



Coven s.r.l.
Strada Vicinale della Berla, 555 - 10146 TORINO
Tel: +39 011 18864131 • Fax: +39 011 0121609
info@coven.it • www.coven.it



WHEN HEAT MATTERS
NEW LINE

STEADY COOK MECH

La serie con termoregolazione digitale con **encoder e comandi manuali**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Cottura a convezione e a vapore
- Ciclo misto convezione - vapore
- Inversione di rotazione della ventola
- Evacuazione rapida umidità
- Doppia vasca raccolta liquidi

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 6 	Serie 6 
		N06ESCMD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 91 Kg 400 ~ 3N 7,8 kW	N06GSCMD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 103 Kg 230 ~ 1N 8,5 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 10 	Serie 10 
		N10ESCMD 942 x 823 x 1.102 mm 634 x 396 x 670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 145 Kg 400 ~ 3N 15,4 kW	N10GSCMD 942 x 823 x 1.102 mm 634 x 396 x 670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 168 Kg 230 ~ 1N 17 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 20 	Serie 20 
		N20ESCMD 1.008x1.169x1.238 mm 710x732x780 mm 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN 70 mm max 300 202 Kg 400 ~ 3N 20,4 kW	N20GSCMD 1.008x1.169x1.238 mm 710x732x780 mm 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN 70 mm max 300 233 Kg 400 ~ 3N 26 kW

STEADY COOK VISUAL

La serie programmabile con **tastiera a comandi capacitivi**. L'innovativo sistema consente di memorizzare i dati fino a **99 ricette** con **6 fasi di cottura**. L'ingresso **Usb** permette di memorizzare i dati e di **aggiornare il software con nuove funzioni e ricette**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Regolazione della percentuale di umidità
- Regolazione con Inverter della velocità delle ventole fino a 9 Livelli
- Sonda al cuore
- Sistema di lavaggio automatico

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 6 	Serie 6 boiler 	Serie 6 	Serie 6 boiler 
		N06ESCVD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 91 Kg 400 ~ 3N 7,8 kW	N06ESCVD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 95 Kg 400 ~ 3N 10,8 kW	N06GSCVD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 103 Kg 230 ~ 1N 8,5 kW	N06GSCVD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 107 Kg 400 ~ 3N 11,5 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 10 	Serie 10 boiler 	Serie 10 	Serie 10 boiler 
		N10ESCVD 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 149 Kg 400 ~ 3N 15,4 kW	N10ESCVD 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 149 Kg 400 ~ 3N 21,4 kW	N10GSCVD 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 168 Kg 230 ~ 1N 17 kW	N10GSCVD 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 172 Kg 400 ~ 3N 23 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 20 	Serie 20 
		N20ESCVD 1.008x1.169x1.238 mm 710x732x780 mm 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN 70 mm max 300 215 Kg 400 ~ 3N 20,4 kW	N20GSCVD 1.008x1.169x1.238 mm 710x732x780 mm 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN 70 mm max 300 237 Kg 400 ~ 3N 26 kW

	cod. dim. esterne ext. dimension dim.interne int. dimension numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie grid dist. numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 21 	Serie 40 
		N21ESCVD 990x975x1.940 mm 630x440x1.400 mm 20 - 1/1 GN 60 mm max 300 290 Kg 400 ~ 3N 31 kW	N40ESCVD 990x1.305x1.940 mm 630x770x1.400 mm 20 - 2/1 GN 40 - 1/1 GN 60 mm max 600 310 Kg 400 ~ 3N 43 kW

STEADY COOK TOUCH

La serie programmabile top-class con **display grafico touch-screen a colori da 7 pollici**. L'innovativo sistema consente di memorizzare i dati fino a **120 ricette** con **6 fasi di cottura**. L'ingresso USB permette di scaricare i **dati HACCP** e di **aggiornare il software con nuove funzioni**.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Autodiagnosi
- Regolazione della percentuale di umidità
- Regolazione con Inverter della velocità delle ventole fino a 9 Livelli
- Sonda al cuore
- Multicook - cottura multilivello
- Sistema di lavaggio automatico

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 6 	Serie 6 boiler 	Serie 6 	Serie 6 boiler 
		N06ESCTD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 91 Kg 400 ~ 3N 7,8 kW	N06ESCTX 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 95 Kg 400 ~ 3N 10,8 kW	N06GSCTD 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 103 Kg 230 ~ 1N 8,5 kW	N06GSCTX 862x716x728 mm 584x355x436 mm 6 - 1/1 GN 60 mm max 70 107 Kg 400 ~ 3N 11,5 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 10 	Serie 10 boiler 	Serie 10 	Serie 10 boiler 
		N10ESCTD 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 145 Kg 400 ~ 3N 15,4 kW	N10ESCTX 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 149 Kg 400 ~ 3N 21,4 kW	N10GSCTD 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 168 Kg 230 ~ 1N 17 kW	N10GSCTX 942x823x1.102 mm 634x396x670 mm 10 - 1/1 GN 60 mm max 100 172 Kg 400 ~ 3N 23 kW

	cod. dim. esterne/ <i>ext. dimension</i> dim.interne/ <i>int. dimension</i> numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie/ <i>grid dist.</i> numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 20 	Serie 20 
		N20ESCTD 1.008x1.169x1.238mm 710x732x780 mm 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN 70 mm max 300 215 Kg 400 ~ 3N 20,4 kW	N20GSCTD 1.008x1.169x1.238mm 710x732x780 mm 10 - 2/1 GN 20 - 1/1 GN 70 mm max 300 237 Kg 400 ~ 3N 26 kW

	cod. dim. esterne ext. dimension dim.interne int. dimension numero teglie/ <i>grid</i> distanza teglie grid dist. numero pasti/ <i>meals</i> peso/ <i>weight</i> tensione/ <i>voltage</i> potenza/ <i>power</i>	Serie 21 	Serie 40 
		N21ESCTD 990x975x1.940 mm 630x440x1.400 mm 20 - 1/1 GN 60 mm max 300 290 Kg 400 ~ 3N 31 kW	N40ESCTD 990x1.305x1.940 mm 630x770x1.400 mm 20 - 2/1 GN 40 - 1/1 GN 60 mm max 600 310 Kg 400 ~ 3N 43 kW